



RIGENERATORE GR44

Rigeneratore di alta volatilità per rulli caucciù e rulli di bagnatura

Istruzioni d'uso

Applicare il prodotto sulla superficie gommata, lasciare agire per 3/ 5 minuti. Rimuovere il prodotto con un panno asciutto o umido.

Importante

- Può danneggiare l'emulsione delle lastre analogiche e digitali non cotte. Manipolare sempre con attenzione ed attenersi alle indicazioni di sicurezza riportate sull'etichetta.

Caratteristiche principali:

- Miscela formulata con solventi a basso impatto ambientale.
- Rapida efficacia e media attività.
- Prodotto altamente volatile, permette di stampare subito e bene.
- Ridona porosità alla gomma

Sicurezza

Leggere la scheda di sicurezza prima di usare questo prodotto.

Confezioni

Cartone contenente N°6X1 L
Cartone contenente N°4X5 L

Proprietà

Caratteristiche e chimiche	Aspetto	Liquido
	Odore	Caratteristico
	Punto di ebollizione	54°C
	Punto di infiammabilità	5°C
	Solubilità in acqua	insolubile

Conservazione

- Tenere a temperatura ambiente in un luogo asciutto e ben ventilato.
- Tenere lontano dal calore e dalla luce diretta del sole.
- Mantenere i contenitori chiusi.
- Periodo di conservazione:
24 mesi dalla data di produzione

Rifiuti

Raccoglierli se possibile e inviarli a un centro di smaltimento autorizzato in ottemperanza ai regolamenti locali e nazionali.

Un periodo di contatto prolungato sulla lastra o uno strofinamento eccessivo possono danneggiare l'immagine.

Le informazioni riportate in questa scheda sono da considerarsi affidabili e fornite in buona fede, ma non possiamo garantirne l'esattezza. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.



imaf S.p.A.

Industria Materiali Fotochimici
Via Galvani, 2 - 20068 Peschiera Borromeo (MI)
E-mail: info@imaf.it - internet : www.imaf.it
Tel. ++39 0255302615 - ++39 0255302643