



# ANILOX CLEAN

*Prodotto per la rimozione della vernice e inchiostro all'acqua*

## Istruzioni d'uso manuale

- **Flexo: pulizia rulli in anilox**
- **Gruppo spalmatore vernici acriliche**

Versare il prodotto su un panno o su una spugna e passarlo sulle parti interessate.

Rimuovere il prodotto con acqua, preferibilmente calda.

- **Circuiti verniciatura**

Si consiglia la diluizione da 1 a 3 fino ad un massimo di 1 a 10, a seconda del grado di sporco. Immettere il prodotto diluito nel circuito e lasciare agire per 5/10 min. Il prodotto diluito può essere utilizzato per più lavaggi: recuperarlo e risciacquare con acqua.

## Importante

- Un periodo di contatto prolungato sulla lastra o uno strofinamento eccessivo possono danneggiare l'immagine.

## Caratteristiche principali:

- Prodotto concentrato specifico per rimuovere le vernici all'acqua dalle cellette dei cilindri anilox
- Idoneo per la pulizia dei caucciù e lastre di verniciatura in polimero
- Prodotto ad alta attività
- Veloce nella rimozione
- Permette un'immediata ripresa nella stampa o nell'archiviazione
- Il prodotto non è infiammabile.

## Sicurezza

Leggere la scheda di sicurezza prima di usare questo prodotto.

## Confezioni

Fusto da 10L

## Conservazione

- Tenere a temperatura ambiente in un luogo asciutto e ben ventilato.
- Tenere lontano dal calore e dalla luce diretta del sole.
- Mantenere i contenitori chiusi.
- Periodo di conservazione: 12 mesi dalla data di produzione

## Proprietà

Caratteristiche chimiche	Aspetto	Liquido verde
	Odore	Caratteristico
	Punto di ebollizione	140°C
	Punto di infiammabilità	ND
	Solubilità in acqua	SI

Le informazioni riportate in questa scheda sono da considerarsi affidabili e fornite in buona fede, ma non possiamo garantirne l'esattezza. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.



**imaf** S.p.A.

Industria Materiali Fotochimici  
Via Galvani, 2 - 20068 Peschiera Borromeo (MI)  
Email: info@imaf.it - internet: www.imaf.it  
Tel. ++39 0255302615 - ++39 0255302643