



CERAMIC CLEANER

*Prodotto speciale
per la pulizia di cilindri ceramici e cromati retinati*

Estremamente attivo, utilizzabile sia in macchina che fuori macchina.

Istruzioni d'uso

- Agitare sempre bene prima dell'uso.

In macchina

- Applicare uniformemente facendo girare i cilindri ceramici retinati.
- Lasciare agire da 10 minuti a qualche ora.
- Risciacquare bene con acqua (preferibilmente calda 40°C), eventualmente utilizzando il circuito dell'impianto.

Fuori macchina

- Dosare sul cilindro un abbondante strato di prodotto con un pennello, ed eventualmente ricoprire con un foglio di plastica estensibile (per fare in modo che non coli).
- Lasciare agire parecchie ore.
- Risciacquare bene con potente getto di acqua.
- Se il cilindro è molto occluso ripetere l'operazione.

Si consiglia la ripetizione almeno settimanale

Precauzioni

- Evitare contatti prolungati con l'alluminio.

Caratteristiche principali

- Pulizia rapida e a fondo.
- Adatto a tutti i tipi di inchiostro e vernice.
- Semplice nell'utilizzo.

Proprietà fisiche

Aspetto	Liquido nero
Densità	1,070 Kg/lit
pH 25°C	12,00
Punto d'infiammabilità	100°C
Composti Volatili Organici (VOC)	0%
Rimozione dell'inchiostro o vernice	Elevata

Sicurezza

Leggere la scheda di sicurezza prima di usare questo prodotto.

Confezioni

Scatola con N° 4 bottiglie da 0,5 litri.

Conservazione

- Tenere a temperatura ambiente in un luogo asciutto e ben ventilato.
- Tenere lontano dal calore e dalla luce diretta del sole.
- Mantenere i contenitori chiusi.
- Periodo di conservazione: 12 mesi dalla data di produzione.

Le informazioni riportate in questa scheda sono da considerarsi affidabili e fornite in buona fede, ma non possiamo garantirne l'esattezza. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.



imaf S.p.A.

Industria Materiali Fotochimici
Via Galvani, 2 - 20068 Peschiera Borromeo (MI)
E-mail: irfo@imaf.it - internet: www.imaf.it
Tel. ++39 0255302615 - ++39 0255302643