



NO FRICTION OIL

Lubrificante per rulli

Istruzioni d'uso

- Versare No Friction Oil direttamente sui rulli della macinazione che girano senza inchiostro.
- Aggiungere man mano che i rulli si asciugano.

Importante

Prima di inchiostrire i rulli della macinazione trattati con No Friction Oil, lavarli con il solvente normalmente utilizzato.

Caratteristiche principali

- Elevata protezione su tutti i tipi di gomme.
- Facilità nell'utilizzo.

Sicurezza

Leggere le specifiche di sicurezza prima di usare questo prodotto.

Confezioni

Scatola 6x1 litro.

Conservazione

- Tenere a temperatura ambiente in un luogo asciutto e ben ventilato.
- Tenere lontano dal calore e dalla luce diretta del sole.
- Mantenere i contenitori chiusi.
- Periodo di conservazione: 24 mesi dalla data di produzione.

Proprietà

Caratteristiche chimiche	Aspetto	Viscoso incolore
	Punto di infiammabilità	> 100°C
	Densità (25°C)	0,840 Kg/lt
	Componenti Organici Volatili (VOC)	No VOC

Macchina da stampa	Modulo continuo	v
	Rotativa senza forno (Cold-set)	v
	Rotativa con forno (Heat-set)	v
	A foglio	v

Le informazioni riportate in questa scheda sono da considerarsi affidabili e fornite in buona fede, ma non possiamo garantirne l'esattezza. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.



imaf S.p.A.

Industria Materiali Fotochimici
Via Galvani, 2 - 20068 Peschiera Borromeo (MI)
Email: info@imaf.it - internet : www.imaf.it
Tel. ++39 0255302615 - ++39 0255302643