



ROTO-START

Antistrappo ed antiessiccante per inchiostri offset

Istruzioni d'uso

Uso manuale:

- Utilizzare uno spruzzatore manuale; mantenere una distanza di 20-30cm.
- Spruzzare uniformemente sulla parte interessata.

Caratteristiche principali

- Prodotto a bassa volatilità, odore tenue
- Non contiene aromatici né clorurati.
- Non danneggia le gomme, non attacca la vernice delle lastre.
- Il prodotto viene utilizzato come diluente antistrappo per inchiostri tradizionali offset .
- Adatto a tutti i tipi di inchiostri.
- Evita il formarsi della pelle su tessuti gommati e rulli.

Sicurezza

Leggere le specifiche di sicurezza prima di usare questo prodotto.

Confezioni

Fusti da 200 litri
Fustino da 10L
6X1L con un vaporizzatore

Conservazione

- Tenere a temperatura ambiente in un luogo asciutto e ben ventilato.
- Tenere lontano dal calore e dalla luce diretta del sole.
- Mantenere i contenitori chiusi.
- Periodo di conservazione: 24 mesi dalla data di produzione

Rifiuti

Raccogliarli se possibile e inviarli a un centro di smaltimento autorizzato in ottemperanza ai regolamenti locali e nazionali.

Proprietà

Caratteristiche chimiche	Aspetto	Liquido Giallino
	Odore	caratteristico
	Punto di infiammabilità	> 61°C
	Densità (25°C)	0.794 Kg/lt
	Solubilità	Insolubile in acqua

Un periodo di contatto prolungato sulla lastra o uno strofinamento eccessivo possono danneggiare l'immagine.

Le informazioni riportate in questa scheda sono da considerarsi affidabili e fornite in buona fede, ma non possiamo garantirne l'esattezza. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.



imaf S.p.A.

Industria Materiali Fotochimici
Via Galvani, 2 - 20068 Peschiera Borromeo (MI)
Email: info@imaf.it - internet : www.imaf.it
Tel. ++39 0255302615 - ++39 0255302643