



ANTIOX SPRAY

Antistrappo ed antiessiccante per inchiostri da rotativa e macchine a foglio offset

Istruzioni d'uso

Si applica nebulizzando il prodotto sulle parti inchiostrate ove potrebbe verificarsi formazione di pelle a causa di interruzioni o soste prolungate di fermi macchina.

Precauzioni

- Manipolare sempre con attenzione ed attenersi alle indicazioni di sicurezza riportate sull'etichetta

Caratteristiche principali

- Antiox Spray non consente l'ossidazione superficiale.
- Evita strappi carta sul caucciù, consentendo una rapida ripresa della fase stampa.

Sicurezza

Leggere le specifiche di sicurezza prima di usare questo prodotto.

Confezioni

Bombolette spray da 400ml

Conservazione

- Tenere a temperatura ambiente in un luogo asciutto e ben ventilato.
- Tenere lontano dal calore e dalla luce diretta del sole.
- Mantenere i contenitori chiusi.
- Periodo di conservazione: 12 mesi dalla data di produzione.

Le informazioni riportate in questa scheda sono da considerarsi affidabili e fornite in buona fede, ma non possiamo garantirne l'esattezza. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.



imaf S.p.A.

Industria Materiali Fotochimici
Via Galvani, 2 - 20068 Peschiera Borromeo (MI)
Email: info@imaf.it - internet : www.imaf.it
Tel. ++39 0255302615 - ++39 0255302643