



VIX GEL

Prodotto per rulli inchiostatori-miscela speciale per il cambio colore

Istruzioni d'uso manuale

Lavare la macinazione con un solvente per la pulizia.

Lasciare asciugare bene il gruppo inchiostatore.

Versare il prodotto sui rulli in movimento a velocità minima e lasciarlo agire per circa 3-5 minuti.

Rilavare bene con abbondante acqua, preferibilmente calda.

Caratteristiche principali

- Prodotto molto attivo studiato per eliminare completamente i residui dell'inchiostro sui rulli inchiostatori.
- Penetra nei pori della gomma. Scioglie gli inchiostri essiccati e vetrificati dal tempo, senza danneggiare la struttura molecolare dei rulli .
- Ridona la naturale elasticità e consistenza .
- Indispensabile per il cambio colore.
- Attenzione: Evitare il contatto con le lastre analogiche e digitali. In quanto danneggia l'emulsione.

Sicurezza

Prima dell'uso, prendere visione della Scheda di Sicurezza.

Confezioni e Conservazione

Flacone con erogatore da 500 cc
12 mesi dalla data di produzione

Proprietà

Caratteristiche chimiche	Aspetto	Gel incolore o lievemente giallino
	Punto d'infiammabilità	100°C
	pH (25°C)	13
	Idromiscibile	si

La presente scheda tecnica ha scopo informativo e d'indirizzo all'uso per i nostri clienti. Il risultato ottenibile è dipendente anche da una serie di variabili al di fuori del controllo di IMAF SpA. Per tale ragione le informazioni contenute nel presente documento non possono dare origine a reclami di tipo legale. Specifiche soggette a modifiche senza dovere di preavviso.