



SCHIUMA STOP

Antischiuma per la stampa offset

Istruzioni d'uso

Uso manuale:

- Il dosaggio consigliato è da 10cc a 20cc di antischiuma per litro di soluzione di bagnatura (vasca)
- Miscelare bene.

Caratteristiche principali:

- E' un 'antischiuma appositamente studiato per le acque di bagnatura, con le quali è compatibile sia per le caratteristiche chimiche che per quelle funzionali.
- Il prodotto è indispensabile tutte le volte che si formano schiume indesiderate nei ricircoli di bagnatura.

Sicurezza

Leggere la scheda di sicurezza prima di usare questo prodotto.

Confezioni

Cartone contenente N°6 bottiglie da 1L

Conservazione

- Tenere a temperatura ambiente in un luogo asciutto e ben ventilato.
- Tenere lontano dal calore e dalla luce diretta del sole.
- Mantenere i contenitori chiusi.
- Periodo di conservazione: 24 mesi dalla data di produzione

Rifiuti

Raccoglierli se possibile e inviarli a un centro di smaltimento autorizzato in ottemperanza ai regolamenti locali e nazionali.

Proprietà

Caratteri che chimiche	Aspetto	LiquidoIncolore
	Odore	Caratteristico
	Punto di ebollizione	82°C
	Punto di infiammabilità	12°C
	Solubilità in acqua	Solubile

Un periodo di contatto prolungato sulla lastra o uno strofinamento eccessivo possono danneggiare l'immagine.

Le informazioni riportate in questa scheda sono da considerarsi affidabili e fornite in buona fede, ma non possiamo garantirne l'esattezza.

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.



imaf S.p.A.

Industria Materiali Fotochimici
Via Galvani, 2 - 20068 Peschiera Borromeo (MI)
Email: info@imaf.it - internet: www.imaf.it
Tel. ++39 0255302615 - ++39 0255302643