



# FLEXO SP-28

## DETERGENTE CONCENTRATO PER LA PULIZIA DEL REPARTO STAMPA FLEXO

### Istruzioni d'uso:

#### Uso manuale

- Per uso generale diluire FLEXO-SP28 fino al 10% in acqua (1L di prodotto in 10L di acqua)
- Applicare con una spugna, una spazzola oppure vaporizzare.
- Lasciare agire per alcuni minuti, asportare i residui di sporco con uno straccio, sciacquare e asciugare.

#### Uso in vasca lava pezzi

- Per uso in macchina lava pezzi diluire FLEXO-SP28 fino al 50% in acqua (5L di prodotto in 10L di acqua)
- Seguire la procedura di utilizzo della macchina lava pezzi.

#### Precauzioni

- Non utilizzare a contatto con materiali sensibili agli alcali.

### Caratteristiche principali

- Particolarmente indicato per la rimozione di residui di inchiostro ed incrostazioni da rulli, telai e macchinari.
- Grazie al suo elevato potere emulsionante, rimuove rapidamente e con efficacia accumuli e residui di sporco grasso anche da pavimentazioni e da superfici lavabili.
- E' indicato anche per utilizzi con acqua calda in macchine a spruzzo ad alta pressione.

### Proprietà fisiche

Aspetto	Liquido ambrato
Densità	1,158 Kg/lit
pH 25°C	>13
Punto d'infiammabilità	/

### Sicurezza

Leggere la scheda di sicurezza prima di usare questo prodotto.

### Confezioni

Fustino in PE da 20 litri.

### Conservazione

- Tenere a temperatura ambiente in un luogo asciutto e ben ventilato.
- Tenere lontano dal calore e dalla luce diretta del sole.
- Mantenere i contenitori chiusi.
- Periodo di conservazione: 12 mesi dalla data di produzione.

Le informazioni riportate in questa scheda sono da considerarsi affidabili e fornite in buona fede, ma non possiamo garantirne l'esattezza. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.



**imaf** S.p.A.

Industria Materiali Fotochimici  
Via Galvani, 2 - 20068 Peschiera Borromeo (MI)  
E-mail: info@imaf.it - internet: www.imaf.it  
Tel. ++39 0255302615 - ++39 0255302643