

PLATE MATIC 60

Prodotto per la pulizia delle lastre per archivio

Istruzioni d'uso

- Pronto uso.
- Agitare bene il fustino prima di versarlo in macchina.
- Durante l'uso, a causa dell'inchiostro sciolto, la viscosità del prodotto aumenta; quindi è necessario aggiungere acqua per riportarlo alla viscosità iniziale.

ATTENZIONE:

• Si consiglia di lavare le lastre al massimo entro 3 ore per ottenere migliori risultati.

Caratteristiche principali:

- Emulsione a bassa volatilità e bassa viscosità.
- Ottimo potere pulente.
- Consente di eliminare sia i residui grassi dell'inchiostro che quelli della carta.
- Prodotto indicato per la pulizia degli inchiostri tradizionali utilizzando macchine lavalastre.
- Usare solo con i rulli in gomma NBR.

Sicurezza:

Prima dell'uso, prendere visione della Scheda di Sicurezza.

Confezioni e Conservazione:

20 litri

12 mesi dalla data di produzione

Proprietà:

Caratteristiche chimiche	Aspetto	bianco
	рН 25°C	2.00
	Punto di infiammabilità	>61°C
	Punto di ebollizione	>200°C
	Idromiscibile	si

La presente scheda tecnica ha scopo informativo e d'indirizzo all'uso per i nostri clienti. Il risultato ottenibile è dipendente anche da una serie di variabili al di fuori del controllo di IMAF SpA. Per tale ragione le informazioni contenute nel presente documento non possono dare origine a reclami di tipo legale. Specifiche soggette a modifiche senza dovere di preavviso.



mail: info@imaf.it - Posta certificata: imaf@pec.it www.imaf.it