

# ATTIVATORE ALLUMINIO

## Cleaner per la preparazione e la pulizia delle lastre offset

Emulsione detergente e antiossidante per le lastre offset positive e negative. Possiede una buona proprietà solvente sull'inchiostro. La sua caratteristica abrasiva lo rende idoneo all'asportazione di ossido dovuta ad una imperfetta archiviazione delle lastre.

#### Istruzioni d'uso

- Agitare bene prima dell'uso.
- Applicare direttamente sulla superficie della lastra utilizzando una spugna umida, esercitando una pressione sufficiente all'asportazione dell'inchiostro e dell'eventuale ossido.
- Sciacquare con acqua o con soluzione di bagnatura.

#### Precauzioni

- Essendo un cleaner leggermente abrasivo, si raccomanda di non esercitare un'eccessiva pressione durante l'utilizzo sulle lastre Analogiche e Digitali CTP e CtCP non cotte.
- Non lasciarlo nelle zone stampanti per un periodo prolungato senza sciacquare.

## Caratteristiche principali

- Adatto per tutti i tipi di lastre Offset: analogiche e digitali CTP e CtCP, positive e negative.
- Elevato potere solvente per una rapida rimozione dell'inchiostro.
- Caratteristica abrasiva per una rimozione di ossidazioni e graffi.
- Migliora la presa dell'inchiostro nelle zone stampanti e la presa dell'acqua nelle zone non stampanti.
- Semplice ed economico nell'utilizzo.

## Proprietà fisiche

Aspetto	Emulsione rosa
Densità	1,045 Kg/lt
рН 25°C	1,00
Punto d'infiammabilità	65°C
Composti Volatili	22%
Organici (VOC)	22/0
Rimozione inchiostro	Buona

## Sicurezza

Leggere le specifiche di sicurezza prima di usare questo prodotto.

### Confezioni

Scatola con N° 6 bottiglie da 2 litri.

#### Conservazione

- Tenere a temperatura ambiente in un luogo asciutto e ben ventilato.
- Tenere lontano dal calore e dalla luce diretta del sole.
- Mantenere i contenitori chiusi.
- Periodo di conservazione:
  12 mesi dalla data di produzione.

Le informazioni riportate in questa scheda sono da considerarsi affidabili e fornite in buona fede, ma non possiamo garantirne l'esattezza. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.

