



ACTI-UV

Cleaner per la preparazione ed il lavaggio delle lastre con inchiostri UV.

Istruzioni d'uso

- Agitare bene prima dell'uso.
- Applicare direttamente sulla superficie della lastra utilizzando una spugna umida esercitando una pressione sufficiente all'asportazione dell'inchiostro e dell'eventuale ossido.
- Non lasciare asciugare ma rimuovere con acqua o con soluzione di bagnatura.

Precauzioni

- Usare con cautela: il prodotto è leggermente abrasivo, non esercitare un'eccessiva pressione durante l'utilizzo.

Caratteristiche principali

- Prodotto per rimuovere l'inchiostro UV dalle aree stampanti.
- Il prodotto rende possibile la rimozione di velature di fondo anche molto persistenti dovute ad una non perfetta preparazione della matrice.
- Ideale per riattivare le lastre archiviate prima della ristampa.

Proprietà fisiche

Aspetto	Emulsione bianca
Densità	1,040 Kg/lit
pH 25°C	1,00
Punto d'infiammabilità	63°C
Solubilità in acqua	si

Sicurezza

Leggere le specifiche di sicurezza prima di usare questo prodotto.

Confezioni

Scatola con N° 6 bottiglie da 1 litri.

Conservazione

- Tenere a temperatura ambiente in un luogo asciutto e ben ventilato.
- Tenere lontano dal calore e dalla luce diretta del sole.
- Mantenere i contenitori chiusi.
- Periodo di conservazione: 12 mesi dalla data di produzione.

Le informazioni riportate in questa scheda sono da considerarsi affidabili e fornite in buona fede, ma non possiamo garantirne l'esattezza. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.



imaf S.p.A.

Industria Materiali Fotochimici
Via Galvani, 2 - 20068 Peschiera Borromeo (MI)
Email: info@imaf.it - internet: www.imaf.it
Tel. ++39 0255302615 - ++39 0255302643