



OFFSET SINTETIC GUM

Gomma sintetica di finitura per lastre offset

Gomma studiata per l'utilizzo manuale con forti caratteristiche di protezione dall'ossidazione. Contiene i più moderni conservanti, antimuffa e stabilizzanti del pH per prevenire gli indesiderati fenomeni di cattivo odore.

Istruzioni d'uso

Applicazione

- Stendere un leggero strato con una spugna umida si raccomanda omogeneità di stesura
- Rimuovere il prodotto con acqua prima della stampa
- Se si verificano problemi controllare la densità che deve mantenere il valore iniziale.

Caratteristiche principali

- Pronta all'uso
- Studiata per applicazione manuali
- Semplice nell'utilizzo.
- Previene la formazione dell'ossido.
- Previene la formazione di alghe e muffe.
- Compatibile con tutte le lastre offset.
- Utilizzabile in tutti i tipi di sviluppatrice
- Eccellenti proprietà di protezione.
- Facile rimozione in macchina da stampa

Proprietà fisiche concentrato

Aspetto	Ambrato
Densità	1,060 Kg/lit
pH 25°C	6,50
Punto d'infiammabilità	Non infiammabile

Sicurezza

Leggere le specifiche di sicurezza prima di usare questo prodotto.

Confezioni

Fustini da 10 litri

Cartone contenente N°6 flaconi da 2 litri(6x2)

CONSERVAZIONE

- Tenere a temperatura ambiente in un luogo asciutto e ben ventilato.
- Tenere lontano dal calore e dalla luce diretta del sole.
- Mantenere i contenitori chiusi.
- Periodo di conservazione: 12 mesi dalla data di produzione.

Le informazioni riportate in questa scheda sono da considerarsi affidabili e fornite in buona fede, ma non possiamo garantirne l'esattezza. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.



imaf S.p.A.

Industria Materiali Fotochimici
Via Galvani, 2 - 20068 Peschiera Borromeo (MI)
Email: info@imaf.it - internet: www.imaf.it
Tel. ++39 0255302615 - ++39 0255302643