



OFFSET PEN

Correttore per lastre presensibilizzate analogiche e termiche positive

Istruzioni d'uso

Con la punta del pennarello passare più volte sulla parte stampante non desiderata fino a suo completo dissolvimento quindi attendere per 30-60 secondi e lavare abbondantemente con acqua.

Caratteristiche principali

- Elimina dalla superficie della lastra, dopo esposizione e sviluppo, le parti stampanti non desiderate.
- Il liquido, in essi contenuto, penetra in profondità fino alla porosità della grana agendo, contemporaneamente, da solvente dell'emulsione e rendendo l'alluminio idrofilo.
- Adatti alla correzione di lastre CtCp e CTP monostrato e doppio strato.

Sicurezza

Prima dell'uso, prendere visione della Scheda di Sicurezza.

Confezioni e Conservazione

Pennarelli con punta ultrafine, fine e grossa.
12 mesi dalla data di produzione

La presente scheda tecnica ha scopo informativo e d'indirizzo all'uso per i nostri clienti. Il risultato ottenibile è dipendente anche da una serie di variabili al di fuori del controllo di IMAF SpA. Per tale ragione le informazioni contenute nel presente documento non possono dare origine a reclami di tipo legale. Specifiche soggette a modifiche senza dovere di preavviso.