



SOLVINE A 90

Prodotto per la pulizia delle sviluppatrici per lastre Offset Analogiche.

Solvine A 90 è un prodotto concentrato acido utilizzato per la rimozione dello strato diazoico che si forma nelle vasche contenenti lo sviluppo, sui rulli, e nei tubi delle sviluppatrici automatiche per lastre Offset Analogiche.

Istruzioni d'uso

- Svuotare lo sviluppo esausto dalla vasca della sviluppatrice.
- Sostituire i filtri dello sviluppo, se si tratta di filtri in Polipropilene. Sciacquarli, se si tratta di filtri in acciaio. Questa operazione serve per preservare il frigorifero (Imaf tipo GR 96) e le tubazioni da incrostazioni vaganti.
- Riempire la vasca con Solvine A 90 puro.
- Attivare la circolazione per 2 ore circa.
- Scaricare il prodotto.
- Togliere i filtri siano essi in Polipropilene o in acciaio.
- Riempire nuovamente con acqua.
- Attivare la circolazione per mezzora circa.
- Scaricare.
- Ripetere l'operazione di risciacquo con acqua.
- Rimettere i filtri (se in Polipropilene nuovi, se in acciaio lavati) e caricare con sviluppo.

Per la pulizia dei rulli che non vengono immersi nella vasca

- Munirsi di una vasca in PVC che possa contenerli.
- Immergerli per una notte in una soluzione di Solvine A 90.
- Strofinarli con panno o spugnetta leggermente abrasiva.
- Sciacquare abbondantemente con acqua.

Precauzioni

- Dopo l'utilizzo di Solvine A 90 è importante effettuare al meglio l'operazione di risciacquo con acqua. Questo per prevenire reazioni di neutralizzazione con i componenti dello sviluppo.

Proprietà fisiche

Aspetto	Liquido Incolore
Densità	1,104 Kg/lit
pH 25°C	1,00
Punto d'infiammabilità	Non Infiammabile
Composti Volatili Organici (VOC)	4%

Conservazione

- Tenere a temperatura ambiente in un luogo asciutto e ben ventilato.
- Tenere lontano dal calore e dalla luce diretta del sole.
- Mantenere i contenitori chiusi.
- Periodo di conservazione: 12 mesi dalla data di produzione.

Sicurezza

Leggere le specifiche di sicurezza prima di usare questo prodotto.

Confezioni

Fustini da 10 litri.

Le informazioni riportate in questa scheda sono da considerarsi affidabili e fornite in buona fede, ma non possiamo garantirne l'esattezza. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.



imaf S.p.A.

Industria Materiali Fotochimici
Via Galvani, 2 - 20068 Peschiera Borromeo (MI)
Email: info@imaf.it - internet: www.imaf.it
Tel. ++39 0255302615 - ++39 0255302643