



SOLVENTE BTA

Miscela di solvente di media evaporazione per il lavaggio quotidiano dei rulli e caucciù della macchina da stampa

Istruzioni d'uso

Uso manuale: caucciù

- Applicare il prodotto con un panno, coprendo in modo uniforme l'intera superficie.
- Asciugare con panno o spugna umida.

Uso manuale: rulli inchiostriatori

- Applicare il solvente puro sulla macinazione.
- Lasciare agire, dopodiché attaccare la racla.
- Ripetere l'applicazione fino a completa pulizia della macinazione.
- Alla fine del lavaggio sciacquare con acqua.

Caratteristiche principali

- Miscela solvente di media evaporazione per il lavaggio dei rulli inchiostriatori e caucciù.
- Odore lieve, e buona attività.
- La particolare formulazione rende il prodotto idoneo anche per la pulizia delle lastre da stampa senza intaccarne la vernice.
- Non utilizzare su rulli EPDM.

Sicurezza

Prima dell'uso, prendere visione della Scheda di Sicurezza.

Confezioni e Conservazione

5- 20 - 200 – 1.000 litri

24 mesi dalla data di produzione

Proprietà

Caratteristiche chimiche	Aspetto	Giallo
	Classificazione	AII
	Punto di infiammabilità	> 42°C
	Densità (25°C)	0.776 Kg/lt
	Idromiscibile	no

La presente scheda tecnica ha scopo informativo e d'indirizzo all'uso per i nostri clienti. Il risultato ottenibile è dipendente anche da una serie di variabili al di fuori del controllo di IMAF SpA. Per tale ragione le informazioni contenute nel presente documento non possono dare origine a reclami di tipo legale. Specifiche soggette a modifiche senza dovere di preavviso.