



LITOMATIC D 40

**Solvente per il lavaggio di rulli e caucciù nelle macchine a foglio di medio formato,
odore lieve-senza aromatici**

Istruzioni d'uso

Uso manuale: caucciù

- Applicare il prodotto con un panno, coprendo in modo uniforme l'intera superficie.
- Asciugare con panno o spugna umida.

Uso manuale: rulli inchiostatori

- Applicare il solvente puro sulla macinazione.
- Lasciare agire, dopodiché attaccare la racla.
- Ripetere l'applicazione fino a completa pulizia della macinazione.
- Alla fine del lavaggio sciacquare con acqua.

Caratteristiche principali

- La rapidità di emulsione permette di rimuovere efficacemente i residui dell'inchiostro e le fibre della carta.
- Non utilizzare su rulli EPDM.
- Non contiene né aromatici né clorurati.
- Non attacca la vernice delle lastre.
- Solvente di media volatilità e ottimo potere pulente.

Sicurezza

Prima dell'uso, prendere visione della Scheda di Sicurezza.

Confezioni e Conservazione

20 – 200-1000 litri

Scadenza: 24 mesi dalla data di produzione

CONSERVARE A TEMPERATURA AMBIENTE

NON ESPORRE AI RAGGI SOLARI

Proprietà

Caratteristiche chimiche	Aspetto	Giallo
	Classificazione	AII
	Punto di infiammabilità	> 40°C
	Densità (25°C)	0.773 Kg/lit
	Idromiscibile	si

La presente scheda tecnica ha scopo informativo e d'indirizzo all'uso per i nostri clienti. Il risultato ottenibile è dipendente anche da una serie di variabili al di fuori del controllo di IMAF SpA. Per tale ragione le informazioni contenute nel presente documento non possono dare origine a reclami di tipo legale. Specifiche soggette a modifiche senza dovere di preavviso.