



VELO WASH

**Miscela di solvente di alta evaporazione per la pulizia dei rulli e caucciù della macchina da stampa
Ottimo per nastri di trascinamento**

Istruzioni d'uso

Applicare il prodotto sulla superficie gommata, lasciare agire per pochi minuti. Rimuovere il prodotto con un panno asciutto o umido.

Caratteristiche principali

- Lavacauciù volatile e universale, di grande attività e lieve odore.
- Non lascia aloni o residui.
- Non contiene aromatici, né clorurati.
- Data l'alta evaporazione è soprattutto adatto nella piccola offset.
- Può danneggiare l'emulsione delle lastre analogiche e digitali non cotte.

Sicurezza

Prima dell'uso, prendere visione della Scheda di Sicurezza.

Confezioni e Conservazione

5- 20 - 200 litri

24 mesi dalla data di produzione

Proprietà

Caratteristiche chimiche	Aspetto	incolore
	Classificazione	AI
	Punto di infiammabilità	< 4°C
	Densità	0.707 gr/ml
	Idromiscibile	parzialmente

La presente scheda tecnica ha scopo informativo e d'indirizzo all'uso per i nostri clienti. Il risultato ottenibile è dipendente anche da una serie di variabili al di fuori del controllo di IMAF SpA. Per tale ragione le informazioni contenute nel presente documento non possono dare origine a reclami di tipo legale. Specifiche soggette a modifiche senza dovere di preavviso.