



NATURSOL

Solvente di lavaggio per macchine Web Offset e Sheet Feed **CERTIFICATO FOOD-ISEGA**

Istruzioni d'uso

Uso manuale: caucciù

- Premiscelare con acqua, fino a una diluizione di 1:1.
- Applicare la soluzione premiscelata con un panno, coprendo in modo uniforme l'intera superficie.
- Asciugare con panno o spugna umida.

Uso manuale: rulli inchiostriatori

- Applicare il solvente puro sulla macinazione.
- Lasciare agire, dopodiché attaccare la racla.
- Ripetere l'applicazione fino a completa pulizia della macinazione.
- Alla fine del lavaggio sciacquare con acqua.

Uso automatico

- Attenersi alle indicazioni del produttore dell'impianto di lavaggio.

Importante

- Non usare su gomme EPDM.

Caratteristiche principali

- Certificazione Baldwin per sistemi di lavaggio automatici.
- Certificazione PTB.
- Ottimo per imbibire i panni di lavaggio
- Odore lieve, bassa volatilità e ottimo potere pulente.
- Non contiene ne aromatici e ne clorurati.
- Compatibile con la maggior parte delle lastre offset.
- Evita l'ossidazione e il rigonfiamento delle gomme NBR.
- Esente da Componenti Organici Volatili (No VOC-VOC FREE).

Certificazioni: FOGRA, BG – ETEM-ISEGA



Sicurezza

Leggere le specifiche di sicurezza prima di usare questo prodotto.

Confezioni

Fustini da 20-200-1000 litri

Conservazione

- Tenere a temperatura ambiente in un luogo asciutto e ben ventilato.
- Tenere lontano dal calore e dalla luce diretta del sole.
- Mantenere i contenitori chiusi.
- Periodo di conservazione: 24 mesi dalla data di produzione

Rifiuti

Raccogliarli se possibile e inviarli a un centro di smaltimento autorizzato in ottemperanza ai regolamenti locali e nazionali.

Proprietà

Caratteristiche chimiche	Aspetto	giallo
	Classificazione	N-VOC
	Punto di infiammabilità	> 100°C
	Densità (25°C)	0,828 Kg/lt
	Componenti Organici Volatili (VOC)	0 %
Macchina da stampa	Modulo continuo	Si
	Rotativa senza forno (Cold-set)	Si
	Rotativa con forno (Heat-set)	Si
	A foglio	Si
	Inchiostro	Tradizionale
Applicazione	Rimozione dell'inchiostro	Elevata
	Velocità di asciugatura	Bassa
	Idromiscibile	Si
	Lavaggio automatico	Si

Un periodo di contatto prolungato sulla lastra o uno strofinamento eccessivo possono danneggiare l'immagine.

Le informazioni riportate in questa scheda sono da considerarsi affidabili e fornite in buona fede, ma non possiamo garantirne l'esattezza. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.



Industria Materiali Fotochimici
Via Galvani, 2 - 20068 Peschiera Borromeo (MI)
Email: info@imaf.it - internet: www.imaf.it
Tel. ++39 0255302615 - ++39 0255302643