



DRY INK FOUNT ECO

Agente essiccante per acque di bagnatura

Applicazione

Da aggiungersi direttamente alla soluzione di bagnatura, in quantità che dipende dal grado di accelerazione di essiccazione richiesta e dal tipo di supporto.

Dosaggio consigliato 1%-3%.

Precauzioni

- Manipolare sempre con attenzione ed attenersi alle indicazioni di sicurezza riportate sull'etichetta.
- A fine stampa lavare la macchina

Principali caratteristiche

- Rapida essiccazione di superficie di stampa.
- Migliora la resistenza di frizione dell'inchiostro.
- Minori residui di inchiostro indurito sui rulli in gomma.
- Facilita un più rapido trattamento delle "pile" da stampa.
- Specialmente studiato per supporti poco assorbenti.
- Compatibile con tutti gli additivi di bagnatura concentrati.

Caratteristiche fisiche

Appearance	Liquido
Densità	1,087Kg/lt
pH 25°C	4.37-4.77
colore	rosso
Punto di infiammabilità	Non infiammabile
Solubilità in acqua	completa

Sicurezza

Leggere le specifiche di sicurezza prima di usare questo prodotto.

Confezioni

Confezione 6x1 lt

Conservazione

- Tenere a temperatura ambiente in un luogo asciutto e ben ventilato.
- Tenere lontano dal calore e dalla luce diretta del sole.
- Mantenere i contenitori chiusi.
- Periodo di conservazione: 12 mesi dalla data di produzione.

Le informazioni riportate in questa scheda sono da considerarsi affidabili e fornite in buona fede, ma non possiamo garantirne l'esattezza.
Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.



imaf S.p.A.

Industria Materiali Fotochimici
Via Galvani, 2 - 20068 Peschiera Borromeo (MI)
Email: info@imaf.it - internet: www.imaf.it
Tel. ++39 0255302615 - ++39 0255302643